



Modelli	SPB 58/1800 12	SPB 58/1800 18	SPB 58/1800 20
Superficie Captante	1.99m ²	2.66m ²	2.98m ²
Diametro Lunghezza Tubi S.	58/1800mm	58/1800mm	58/1800mm
Peso	40kg	50kg	65Kg
Potenza Termica kj/k	25,80	32,78	43,71
Quantità Tubi	12	18	20
Colore Manifold	Alluminio	Alluminio	Alluminio Nero
Portata Litri/Temperatura	110/60°	150/60°	175/60°
Prezzi f.co Magazzino	€ 500*	€ 600*	€ 700*
* I prezzi si intendono I.V.A. Compresa, Escluso Trasporto e Installazione			
Caratteristiche Tecniche :			
Garanzia : Garanzia 5 Anni			
Apparato Fotosensibile : Tubi Sottovuoto Super Trifire ad altissima efficienza borosilicati al tinox a 3 strati, per una resa senza paragoni; assorbimento a 360°			
Manifold Interno : Rame a pressione 6 Bar max			
Manifold Esterno : Alluminio			
Materiale coibentazione Manifold : Lana di vetro / Lana di roccia			
Rese Termica : 525kwh/m ² a ; 15,18KJ/m ²			
Certificazione : Certificazione Internazionale EN 12975 – 2			
Materiale di sostegno : Alluminio, Staffe incluse a 45 °			
Efficienza con area 1.451m² : noA=0.674; a1A=2.452W/m ² K; a2A=0.0098W/m ² K2			
Manuale : Manuale in Italiano per un semplice montaggio			



PowerSolarSystem®

Direzione Commerciale Tel. 0823-1681068 Cell. 346-1892474 Fax 1782776327

P.I. 03328690619 Via E. Scarpetta n°40 cap 81034 Mondragone (Ce)

<http://www.powersolarsystem.it> <http://www.collettorisolari-pss.com> <http://www.pannellisolari-pss.com>

powersolarsystem@gmail.com info@powersolarsystem.it

© Copyright **PowerSolarSystem®** Tutti i diritti riservati